

KIT41-4CH 5M

Kit di Videovigilanza

Videoregistratore NVR 4 canali

4 Telecamere IP 5Mpx

Installazione Plug&Play P2P

Compatibile con ONVIF

Connect App



Kit de videosorveglianza

Contiene: 4 Telecamere 5Mpx

Videoregistratore NVR 4CH

Compressione H.265/H.264

Registrazione 24 ore o rilevamento del movimento

RJ-45 10/100 BaseT

Uscita HDMI 4K

Instalazione Plug&Play (Telecamere preconfigurate)

Controllo remoto attraverso Connect App

Compatibile con ONVIF

Materiale per l'installazione incluso: CAVi Ethernet per PoE e cavo LAN per videoregistratore

Specificazioni

Telecamere IP

Modello	IPC020H-5
Sensore ottico	1/2.7" Progressive CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2952 x 1944)
Tasso Main Stream	5M / 4M / 3M / 1080p / 720p (1 ~ 15 FPS)
Compressione	H.265/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Illuminazione minima	0.05 Lux / F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Luce / 18 LEDs SMD (30 m)
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, Privacy Masking
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Memorizzazione interna	Non disponibile
Accesso remoto	Nivian Connect App per Smartphone / Tablet
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Temp. funzionamento	-30° C ~ +55° C
Misure	115 mm (Fo) x 63 (Ø) mm
Peso	225 g

NVR

Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 4 canali
PoE	Switch di 4 porte PoE IEEE802.3af (max. 30 W)
Telecamere IP compatibili	NIVIAN (protocollo proprietario), ONVIF
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidirezionale	1 entrata, 1 uscita RCA
Formato compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione di registrazione	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete / SATA

Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)
Comunicazione	1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Accesso remoto	CMS e Applicazione mobile Nivian Connect App
Alimentazione	48VDC / 1.5 A
Dimensioni	53 (La) x 227 (Lu) x 300 (Al) mm / 1.7 Kg (senza HDD)